



Handcrafted Wood Floors

Produktdatenblatt

Top Duo Kollektion - Dielen

Produktinformation

| | |
|-------------------------------------|--|
| Holzart | Europäische Eiche |
| Aufbau | Duo-Diele / Decklage Eiche, Unterlage Sperrholz |
| Sortierungen | Rustikal AB, Rustikal AA, 1-Bis, Excellent auf Anfrage |
| Fasen | 2-seitig (lange Seiten) |
| Verbindung | Nut und Feder |
| Oberflächenstruktur | Glatte gehobelte Oberfläche Gebürstet Stark gebürstet Original getrommelt Stark getrommelt Getrommelt und gebürstet Sägeschnitt und gebürstet (nur in 180 mm und 200 mm breite) Sägeschnitt und stark gebürstet (nur in 180 mm und 200 mm breite) |
| Farben | Erhältlich in ca. 25 Farben. Sehen Sie unsere Website für ein aktuelles Angebot |
| Farben mit (reaktiver) Beize | Dark Bison, The Hamptons, Vintage Grey, White Cotton |
| Farbveränderung | Farben mit (Reaktions-)Beizen können sich mit der Zeit (leicht) verändern |
| Veredelung | Hartwachsöl |

Abmessungen und Verpackungsinformationen

| | |
|---|---|
| Breite Ca. | 180 mm, 200 mm, 220 mm, 240 mm, andere Breiten auf Anfrage |
| Länge Ca. | 1800 - 2480 mm, kurze Längen möglich |
| Dicke Ca. * | 15/3,7 mm, 20/5,5 mm |
| * Bei geschruppten/gehobelten oder sägeschnitt Dielen kann die Dicke geringer sein. | |
| Paketinhalt | 4 Dielen pro Paket (variabel m ²) |
| Gewicht | 15/4 mm - ungefähr 10,5 kg p/m ² 20/6 mm - ungefähr 15,0 kg p/m ² |

Installation und Verwendung

| | |
|---------------------------------|---|
| Verwendung | Gaststättengewerbe, Kommerziell, Leben, Retail |
| Installation | Schwimmende Verlegung oder Vollverklebung |
| Fußbodenheizung geeignet | Ja |
| Fußbodenkühlung geeignet | Ja |
| Nachschleifbar | Ja, je nach Alterung des Originals kann diese teilweise/vollständig verschwinden. |

Technische Information

| | |
|----------------------------|---|
| Holzfeuchtigkeit: | Bei Lieferung ca. 8% (± 2%) |
| Hitzebeständigkeit: | $R = \frac{d}{\lambda} : 0,098$ |
| Luftfeuchtigkeit: | Zwischen 45 - 60 % bei einer Raumtemperatur von 21° |