



Handcrafted Wood Floors

Produktdatenblatt

Top Duo Kollektion - Fischgrat 90°, Französische 45° + Ungarische Punkt 60°

Produktinformation

Holzart	Europäische Eiche
Aufbau	Duo-Diele / Decklage Eiche, Unterlage Sperrholz
Sortierungen	Rustikal AA, 1-Bis, Excellent auf Anfrage
Fasen	4-seitig
Verbindung	Nut und Feder
Oberflächenstruktur	Glatte gehobelte Oberfläche Gebürstet Stark gebürstet Original getrommelt Stark getrommelt
Farben	Erhältlich in ca. 25 Farben. Sehen Sie unsere Website für ein aktuelles Angebot
Farben mit (reaktiver) Beize	Dark Bison, The Hamptons, Vintage Grey, White Cotton
Farbveränderung	Farben mit (Reaktions-)Beizen können sich mit der Zeit (leicht) verändern
Veredelung	Hartwachsöl

Abmessungen und Verpackungsinformationen

Abmessung Fischgrät 90° Ca.	120x600 mm, 140x700 mm, 160x800 mm, 90x810 mm
Abmessung Französischer Punkt 45° Ca.	120x600 mm, 140x700 mm, 180x900 mm
Abmessung Ungarischer Punkt 45° Ca.	120x600 mm, 140x700 mm, 180x900 mm
Dicke Ca. *	15/3,7 mm
* Bei geschruppten/gehobelten oder sägeschnitt Dielen kann die Dicke etwas geringer sein.	
Paketinhalten	90x810 mm = 8 Stück pro Paket = 0,5832 m ² 120x600 mm = 8 Stück pro Paket = 0,576 m ² 140x700 mm = 6 Stück pro Paket = 0,588 m ² 160x800 mm = 6 Stück pro Paket = 0,768 m ² 180x900 mm = 6 Stück pro Paket = 0,972 m ²
Verpackingsinfo	Linker und rechter Teile getrennt verpackt. Bestellmenge auf 2 Pakete runden
Gewicht	Ungefähr 10,5 kg p/m ²

Installation und Verwendung

Verwendung	Gaststättengewerbe, Kommerziell, Leben, Retail
Installation	Schwimmende Verlegung oder Vollverklebung
Fußbodenheizung geeignet	Ja
Fußbodenkühlung geeignet	Ja
Nachschleifbar	Ja, je nach Alterung des Originals kann diese teilweise/vollständig verschwinden.

Technische Information

Holzfeuchtigkeit:	Bei Lieferung ca. 8% (± 2%)
Hitzebeständigkeit:	$R = \frac{d}{\lambda} : 0,098$
Luftfeuchtigkeit:	Zwischen 45 - 60 % bei einer Raumtemperatur von 21°