



Handcrafted Wood Floors

# Produktdatenblatt

## Craftwork Kollektion - Dielen

Produktinformation	
<b>Holzart</b>	Europäische Eiche
<b>Aufbau</b>	Mehrschicht-Diele / Decklage Eiche, Unterlage Sperrholz
<b>Sortierungen</b>	Rustikal ABCD
<b>Fasen</b>	4-seitig (lange Seiten)
<b>Verbindung</b>	Nut und Feder
<b>Oberflächenstruktur</b>	Gebürstet, Risse, raue Stellen
<b>Farben</b>	Erhältlich in 10 Farben
<b>Farbveränderung</b>	Holz ist ein Naturmaterial. Farben werden sich mit der Zeit durch Gebrauch, Sonne, Pflege und andere Umwelteinflüsse verändern
<b>Veredelung</b>	Hartwachsöl

  

Abmessungen und Verpackungsinformationen	
<b>Breite Ca.</b>	180 mm, 220 mm
<b>Länge Ca.</b>	1700 - 2400 mm, kurze Längen möglich
<b>Dicke Ca. *</b>	15/3,2 mm
* Bei geschruppten/gehobelten oder sägeschnitt Dielen mit geringer Dicke	
<b>Paketinhalt</b>	4 Dielen pro Paket (variabel m <sup>2</sup> )
<b>Gewicht</b>	Ungefähr 10 kg p/m <sup>2</sup>

  

Installatie en gebruik	
<b>Gebruik</b>	Gaststättengewerbe, Kommerziell, Retail
<b>Installatie</b>	Schwimmende Verlegung oder Vollverklebung
<b>Fußbodenheizung geeignet</b>	Ja, die Konditionen finden Sie im Download „Raumklima“ auf unserer Website
<b>Fußbodenkühlung geeignet</b>	Ja, die Konditionen finden Sie im Download „Raumklima“ auf unserer Website
<b>Nachschleifbar</b>	Ja, die Alterung des Originals verschwindet teilweise/vollständig

  

Technische Information	
<b>Holzfeuchtigkeit:</b>	Bei Lieferung ca. 8% (± 2%)
<b>Wärmedurchlasswiderstand:</b>	Ca. 0,10 m <sup>2</sup> K/W
<b>Luftfeuchtigkeit:</b>	Zwischen 45 - 60 % bei einer Raumtemperatur von 18° bis 22°