



Handcrafted Wood Floors

# Produktdatenblatt

## Top Duo Kollektion - Dielen

### Produktinformation

<b>Holzart</b>	Europäische Eiche
<b>Aufbau</b>	Mehrschicht-Diele / Decklage Eiche, Unterlage Sperrholz
<b>Sortierungen</b>	Rustikal AB, Rustikal AA, 1-Bis, Excellent auf Anfrage
<b>Fasen</b>	2-seitig (lange Seiten)
<b>Verbindung</b>	Nut und Feder
<b>Oberflächenstruktur</b>	Glatte gehobelte Oberfläche Gebürstet Stark gebürstet Original getrommelt Stark getrommelt Getrommelt und gebürstet Sägeschnitt und gebürstet (nur in 180 mm und 200 mm breite) Sägeschnitt und stark gebürstet (nur in 180 mm und 200 mm breite)
<b>Farben</b>	Erhältlich in über 25 Farben
<b>Farbveränderung</b>	Holz ist ein Naturmaterial. Farben werden sich mit der Zeit durch Gebrauch, Sonne, Pflege und andere Umwelteinflüsse verändern
<b>Veredelung</b>	Hartwachsöl

### Abmessungen und Verpackungsinformationen

<b>Breite Ca.</b>	180 mm, 200 mm, 220 mm, 240 mm, andere Breiten auf Anfrage
<b>Länge Ca.</b>	1800 - 2480 mm, kurze Längen möglich
<b>Dicke Ca. *</b>	15/3,7 mm, 20/5,5 mm
* Bei geschruppten/gehobelten oder sägeschnitt Dielen mit geringer Dicke	
<b>Paketinhalt</b>	4 Dielen pro Paket (variabel m <sup>2</sup> )
<b>Gewicht</b>	15/4 mm - ungefähr 10,5 kg p/m <sup>2</sup>   20/6 mm - ungefähr 15,0 kg p/m <sup>2</sup>

### Installation und Verwendung

<b>Verwendung</b>	Gaststättengewerbe, Kommerziell, Leben, Retail
<b>Installation</b>	Schwimmende Verlegung oder Vollverklebung
<b>Fußbodenheizung geeignet</b>	Ja, die Konditionen finden Sie im Download „Raumklima“ auf unserer Website
<b>Fußbodenkühlung geeignet</b>	Ja, die Konditionen finden Sie im Download „Raumklima“ auf unserer Website
<b>Nachschleifbar</b>	Ja, die Alterung des Originals verschwindet teilweise/vollständig

### Technische Information

<b>Holzfeuchtigkeit:</b>	Bei Lieferung ca. 8% (± 2%)
<b>Wärmedurchlasswiderstand:</b>	Ca. 0,10 m <sup>2</sup> K/W
<b>Luftfeuchtigkeit:</b>	Zwischen 45 - 60 % bei einer Raumtemperatur von 18° bis 22°