



Handcrafted Wood Floors

Product datablad

Top Duo Collectie - Visgraat 90° + Franse 45°- en Hongaarse 60° Punt

Product informatie

Houtsoort	Europees eiken
Opbouw	Duo plank / Toplaag Eiken, onderlaag multiplex
Sorteringen	Rustiek AA, 1-Bis, Excellent op aanvraag
Vellingkanten	4-zijdig
Verbinding	Tong en groef
Oppervlakte structuren	Glad oppervlakte Geborsteld Sterk geborsteld Origineel getrommeld Sterk getrommeld
Kleuren	Leverbaar in ca. 25 kleuren. Zie onze website voor een actueel aanbod
Kleuren met (reactieve) beits	Dark Bison, The Hamptons, Vintage Grey, White Cotton
Kleurverandering	Kleuren met (reactie) beits kunnen in de loop van de tijd (licht) verkleuren
Afwerking	Hardwaxolie

Afmetingen en verpakkings informatie

Afmetingen visgraat 90° Ca.	120x600 mm, 140x700 mm, 160x800 mm, 90x810 mm
Afmetingen franse punt 45° Ca.	120x600 mm, 140x700 mm, 180x900 mm
Afmetingen hongaarse punt 60° Ca.	120x600 mm, 140x700 mm, 180x900 mm
Dikte Ca. *	15/3,7 mm
* Bij geschuurde/geschaafde of gezaagde planken kan de dikte iets minder zijn.	
Verpakkingsseenheden	90x810 mm = 8 stuks = 0,5832 m ² per pak 120x600 mm = 8 stuks = 0,576 m ² per pak 140x700 mm = 6 stuks = 0,588 m ² per pak 160x800 mm = 6 stuks = 0,768 m ² per pak 180x900 mm = 6 stuks = 0,972 m ² per pak
Verpakkingsinfo	Linker en rechter delen apart verpakt. Order aantal afronden op 2 pakken
Gewicht	Circa 10,5 kg p/m ²

Installatie en gebruik

Gebruik	Commercieel, Detailhandel, Horeca, Wonen
Installatie	Zwevend leggen of volledig verlijmen
Vloerverwarming geschikt	Ja
Vloerkoeling geschikt	Ja
Herschuurbaar	Ja, afhankelijk van oorspronkelijke veroudering kan deze deels/geheel verdwijnen.

Technische informatie

Vochtpercentage:	Bij levering ca. 8% (± 2%)
Warmteweerstand:	$R = \frac{d}{\lambda} : 0,098$
Luchtvochtigheid:	Tussen 45 - 60% bij een kamertemperatuur van 21°